

Do wiadomości i stosowania:

Załącznik nr 1 do umowy MZK.01.P.2017

INSTRUKCJA ODBIORU PALIWA I POBIERANIA PRÓBEK PALIWANA STACJI PALIW W MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach DLA PRACOWNIKÓW STACJI PALIW

1. **Dostawca** jest obowiązany do każdej dostawy dołączyć stosowne świadcstwo jakości, dostarczonego paliwa w oryginale lub kserokopii wraz z dowodem dostawy. Przedmiotowe dokumenty muszą być przekazane pracownikowi stacji paliw Odbiorcy przed waniem paliwa do zbiorników. Badania dostarczonego paliwa winny być przeprowadzone nie wcześniej niż 7 dni przed dostawą.

Dokument wydania paliwa z magazynu nie może być wystawiony wcześniej niż dzień poprzedzający dostawę.

Brak w/w dokumentów może być podstawą odmowy przyjęcia dostarczonego paliwa.

2. Pracownik stacji paliw:

- przed przetankowaniem paliwa z autocysterny do zbiornika podziemnego winien sprawdzić stan plomb na autocysternie,
 - dokonać pomiaru stanu paliwa w zbiorniku,
 - pobrać próbkę paliwa z autocysterny. Pobrana próbka paliwa ma być przechowywana w pomieszczeniach magazynowych aż do momentu nowej dostawy (po której należy wlać w/w próbkę do zbiorników podziemnych).
3. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń w dostarczonym paliwie w trakcie przyjmowania dostawy:
 - a) pracownik stacji paliw natychmiast wstrzyma rozładunek,
 - b) pracownik stacji paliw i przedstawiciel Dostawcy zamieszczą informacje o tym fakcie w protokole komisijnego pobrania próbek, którego kopie natychmiast prześlą Dostawcy faksem.
 4. Przetankować paliwo do zbiornika podziemnego.
 5. Dowodem dostawy będzie dokument WZ wystawiony przez Dostawcę i protokół odbioru paliwa podpisany przez obie strony.

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK PALIWA

1. Próbki pobiera się w sposób ręczny.
2. Próbki paliwa pobiera się każdorazowo przy spuszczeniu paliwa z cysterny do zbiornika.

3. W momencie odbioru paliwa **Odbiorca zobowiązany jest sprawdzić wizualnie paliwo na obecność zanieczyszczeń.** Dokonując odbioru paliwa osoba (osoby) upoważniona przez Odbiorcę potwierdza, że odebrane paliwo zostało Odbiorcy wydane bez zanieczyszczeń. Po odbiorze paliwa Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady paliwa polegające na jego zanieczyszczeniu.
4. Próbki paliwa pobierane będą do pojemników przeznaczonych do przechowywania produktów naftowych z zaworów spustowych cysterny a następnie **zostaną zaplombowane przez przedstawiciela Dostawcy w obecności pracownika Odbiorcy.**
5. Szczelność zamkniętego pojemnika na próbki należy sprawdzić, odwracając go i trzymając w tej pozycji przez 30 sekund. Jeżeli zaobserwuje się wyciek paliwa, należy wymienić zamknięcie pojemnika na nowe i ponownie sprawdzić jego szczelność. W przypadku gdy wyciek paliwa nie ustaje, należy ponownie pobrać próbkę, używając nowego pojemnika z nowym zamknięciem.
6. **Odbiorca** jest zobowiązany do zabezpieczenia i przechowywania próbek w pomieszczeniach magazynowych aż do momentu nowej dostawy (po której należy włąć w/w próbkę do zbiorników podziemnych) lub jest wysłana do laboratorium w celu jej zbadania.

Załączniki:

1. Protokół przyjęcia dostawy benzyny bezołowiowej
2. Protokół przyjęcia dostawy oleju napędowego
3. Protokół pobrania próbki paliwa